
ТИП КРАСКИ	TEKNOPAINT PRIMER 5105 является очень быстро высыхающей, матовой, водоразбавляемой, грунтовочной краской.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется в качестве грунтовки для различных плит из материалов на основе минералов. Наносится облицовочным валиком. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
СПЕЦСВОЙСТВА	TEKNOPAINT PRIMER 5105 - очень быстро высыхающая, водоразбавляемая специальная грунтовочная краска для нанесения облицовочным валиком и применяется для различных типов плит, как, например, волокнистых и цементноволокнистых плит. Подходит для плит, предназначенных как для наружных, так и внутренних условий. Образует пленку с хорошими механическими свойствами и хорошими атмосферостойкими свойствами. Пленку также можно покрывать различными поверхностными красками. TEKNOPAINT 5130 специально подходит для поверхностной окраски на линиях при помощи облицовочного валика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Содержание сухих веществ	63 ±2 объемных %
Общая масса твердых веществ	прим. 1300 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	прим. 25 г/л
Рекомендуемая толщина пленки	При нанесении валиком: I нанесение 100 г/м ² При нанесении валиком: II нанесение 50 г/м ² Данные зависят от качества плиты и от обработки, которые могут вызвать потери и уменьшить укрывистость.
Разбавитель	Вода
Очистка инструментов	Вода, TEKNOSOLV 9515
Глянец	Матовая
Цвета	Белая. Колерование по системе Текномикс в светлые тона (близко к цвету поверхностной краски).

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

До начала нанесения всегда следует проконсультироваться с представителем завода-производителя.

Нанесение

ТЕKNOPAINT PRIMER 5105-11 особенно подходит для нанесения облицовочным валиком. ТЕKNOPAINT PRIMER 5105-12 особенно подходит для нанесения безвоздушным распылителем.

Поставляемая краска имеет вязкость, подходящая для нанесения. В случае необходимости разбавления краски, ее следует до применения протестировать.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
